



Specyfikacja Ledvance LED Bulkhead Surface Okólnik 18W 1440lm - 830-850 CCT | 350mm - IP44

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Numer artykułu   | 248995                                  |
| EAN              | 4099854042072                           |
| Kod Producenta   | 4099854042072                           |
| Producent        | Ledvance                                |
| Nazwa producenta | SURFACE CIRCULAR 350 3CCT 350V 18W IP44 |
| Gwarancja        | 5 lat                                   |
| Żywotność (h)    | 50000                                   |

## Informacje techniczne

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED              |
| Moc (W)                     | 18W                                   |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                               |
| Ściemnianie                 | Nie                                   |
| Kod Koloru                  | 850 Chłodny Biały, 830 Ciepły Biały   |
| Kolor światła               | 5000 Chłodny Biały, 3000 Ciepły Biały |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów    |
| Jasny Kolor                 | Biały                                 |
| Ustawienie Koloru           | Regulowane białe                      |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 1440lm                                |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 80                                    |

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Klosz           | PMMA (Polimetakrylan metalu)    |
| Power factor    | >0.70                           |
| Rodzaj produktu | Oprawy LED do montażu ściennego |

## Fixture Information

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Montaż                 | Natynkowe                        |
| Połączenie oprawy      | PI [złącze push-in, 3-biegunowe] |
| Stopień ochrony IP     | IP44                             |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule                |
| Operating Temperature  | -25 to +40                       |
| Kolor Oprawy           | Biały                            |
| Obudowa                | Stal                             |
| Kolor bańki            | Biały                            |
| Seria                  | SURFACE CIRCULAR                 |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Średnica (mm) | 350 |
| Wysokość (mm) | 75  |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie

