



Specyfikacja Ledvance LED Downlight Comfort High Efficiency D Aluminium Valkoinen 36W 5200lm 55D - 840 Zimna Biel | 265mm - Aukko 250mm - Dali Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 260330                                                              |
| EAN              | 4099854687181                                                       |
| Kod Producenta   | 4099854687181                                                       |
| Producent        | Ledvance                                                            |
| Nazwa producenta | DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY DALI UGR<19 D250 P 36W 840 U19 WT |
| Gwarancja        | 5 lat                                                               |
| Żywotność (h)    | 100000                                                              |

## Informacje techniczne

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie                                |
| Regulowana           | Nie                                |
| Technologia          | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)         | 2x26                               |
| Moc (W)              | 36W                                |
| Napięcie lampy (V)   | 220-240                            |
| Ściemnianie          | Tak, Dali                          |
| Kod Koloru           | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła        | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)  | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Jasny Kolor                 | Biały                      |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor           |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 55                         |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 5200lm                     |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 144                        |
| Power factor                | >0.90                      |
| Unified Glare Rating        | < 19 - Do biur i szkół     |
| Klosz                       | Opal                       |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights |

## Fixture Information

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Montaż                 | Wpuszczany        |
| Wycięcie (mm)          | 250               |
| Stopień ochrony IP     | IP20              |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule |
| Obudowa                | Aluminium         |
| Kolor Oprawy           | Biały             |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 124 |
| Średnica (mm) | 265 |

## Sensor Information

## Dlaczego Nowazarowka?

Typ sensora

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie